



Your Partner for fire Protection

Ihr Partner für den Brandschutz



FIRE PROTECTION SOLUTIONS
SICHERHEITSLÖSUNGEN

Our professionalism at your service

Unsere Professionalität zu Ihren Diensten

Supply products and services of high quality to satisfy our customers, and this is thanks to a continuous ability to innovate every day, develop and continually update with the constant research of the most advanced technological solutions.

Wir wollen und können Produkte und Dienstleistungen von bester Qualität liefern. Unsere Produkte unterliegen einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unter Berücksichtigung neuester verfügbarer Technologien und eigener Entwicklung. Es ist unser Anliegen, über Evaluation und daraus resultierender kontinuierlicher Entwicklung und Verbesserung die Leistungsfähigkeit aber auch die Kosten unserer Lösungen zu verbessern, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben.



SAE produces a full range of portable
extinguishers of high quality approved EN 3

SAE produziert eine breite Palette an
Feuerlöscher (Pulver, Wasser, Schaum,
Kohlendioxid) die gem. EN3 zugelassen sind

ABC powder fire extinguishers permanent pressure for vehicles

ABC powder fire extinguishers permanent pressure

ABC powder fire extinguishers with internal cartridge

Foam fire extinguishers permanent pressure

Foam fire extinguishers with internal cartridge

Carbon dioxide fire extinguishers CO₂

ABC Pulverlöscher für KFZ

ABC Pulver-Dauerdrucklöscher

ABC Pulver-Aufladelöscher

Schaum-Dauerdrucklöscher

Schaum-Aufladelöscher

Kohlendioxidlöscher CO₂

Approvals Zulassungen





Powder fire extinguishers permanent pressure for vehicles

ABC Pulverlöscher für KFZ



Advantages

- Brass valve covered with a stylistically designed plastic cap
- High grade multipurpose ABC-Dry-Powder
- Supply with special bracket for vehicles, boat, etc.

Applications

Car, Caravan, Minitrucks, Boat etc.

Vorteile

- Ist der Ventilkörper mit formschöner Kunststoffkappe bedeckt
- Hochwertiges Universallöschpulver für die Brandklassen ABC
- Geeignet für Kraftfahrzeuge, Boote usw.

Einsatzgebiete

KFZ, Wohnwagen, Kleine, Lastkraftwagen, Boote, u.a.

SPECIFICATION SPEZIFIKATIONEN

Model	Extinguishing agent	Nominal charge	Propellant	Operating temperature	Spraying distance	Spraying time	Height	Ø	Total weight	Fire ratings		
Typ	Löschmittel	Löschmittelmenge	Treibmittel	Betriebs temperatur	Spritzweite ca.	Spritzdauer ca.	Höhe	Ø	Gewicht, gefüllt	Brandklassen		
		[kg]			[m]	[s]	[mm]	[mm]	[kg]	A	B	C
P2GD	Powder Pulver	2	N ₂ + He	-30°C +60°C	~5	~15	355	108	~3,70	13	89	-

Powder fire extinguishers with internal cartridge

ABC Pulver-Aufladelöcher



Advantages

- High grade ABC Dry Powder
- Hose weather and UV resisting
- Steel wall-bracket

Applications

Trade, Department stores, Industry, Workshops, Warehouses, Public buildings, Schools, Hospitals, Hotels, Private households, Ships, Truck, etc.

Vorteile

- Hochwertiges Universallöschpulver für die Brandklassen ABC
- Hochdruckschlauch, Witterungs- und UV-Schiffhalter
- Standard-Wandhalter

Einsatzgebiete

Handel, Kaufhäuser, Industrie, Handwerk, Lager, Behörden, Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Privathaushalte, Schiffe, Lkw, u.a.



Powder fire extinguishers permanent pressure

ABC Pulver-Dauerdrucklöcher



Advantages

- Valve with pressure gauge, check valve and controllable releasing lever
- High grade ABC Dry Powder
- Hose weather and UV resisting
- Steel wall-bracket

Applications

Trade, Department stores, Industry, Workshops, Warehouses, Public buildings, Schools, Hospitals, Hotels, Private households, Ships, Truck, etc.

Vorteile

- Ventil: Aus Pressmessing mit Manometer, Prüfventil und abstellbarem Auslösehebel
- Hochwertiges Universallöschpulver für die Brandklassen ABC
- Hochdruckschlauch, Witterungs- und UV-Schiffhalter
- Standard-Wandhalter

Einsatzgebiete

Handel, Kaufhäuser, Industrie, Handwerk, Lager, Behörden, Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Privathaushalte, Schiffe, Lkw, u.a.



Water fire extinguishers

Wasser-Löcher



Advantages

- Hose weather and UV resisting
- Steel wall-bracket

Applications

Trade, Department stores, Workshops, Public buildings, Schools, Hospitals, Hotels, Private households, Ships

Vorteile

- Hochdruckschlauch Witterungs- und UV-Schiffhalter
- Standard-Wandhalter

Einsatzgebiete

Handel, Kaufhäuser, Industrie, Handwerk, Lager, Behörden, Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Privathaushalte, Schiffe, Lkw, u.a.



SPECIFICATION SPEZIFIKATIONEN

Model	Extinguishing agent	Nominal charge	Propellant	Operating temperature	Spraying distance	Spraying time	Height	Ø	Total weight	Fire ratings		
<i>Typ</i>	<i>Löschmittel</i>	<i>Löschmittel-menge</i>	<i>Treibmittel</i>	<i>Betriebs temperatur</i>	<i>Spritzweite ca.</i>	<i>Spritzdauer ca.</i>	<i>Höhe</i>	<i>Ø</i>	<i>Gewicht, gefüllt</i>	<i>Brandklassen</i>		
		[kg]			[m]	[s]	[mm]	[mm]	[kg]	A	B	C
P6GI	Powder Pulver	6	CO ₂	-30°C +60°C	~6	~16	483	162	~10,00	55	233	-
P9GI	Powder Pulver	9	CO ₂	-30°C +60°C	~7	~22	583	182	~14,50	55	233	-
P12GI	Powder Pulver	12	CO ₂	-30°C +60°C	~7	~31	603	182	~19,00	55	233	-

SPECIFICATION SPEZIFIKATIONEN

Model	Extinguishing agent	Nominal charge	Propellant	Operating temperature	Spraying distance	Spraying time	Height	Ø	Total weight	Fire ratings		
<i>Typ</i>	<i>Löschmittel</i>	<i>Löschmittel-menge</i>	<i>Treibmittel</i>	<i>Betriebs temperatur</i>	<i>Spritzweite ca.</i>	<i>Spritzdauer ca.</i>	<i>Höhe</i>	<i>Ø</i>	<i>Gewicht, gefüllt</i>	<i>Brandklassen</i>		
		[kg]			[m]	[s]	[mm]	[mm]	[kg]	A	B	C
P6GD	Powder Pulver	6	N ₂ + He	-30°C +60°C	~5	~21	411	162	~9,20	34	233	-
P9GD	Powder Pulver	9	N ₂ + He	-30°C +60°C	~6	~21	506	182	~12,90	55	233	-
P12GD	Powder Pulver	12	N ₂ + He	-30°C +60°C	~6	~24	580	182	~16,60	55	233	-

SPECIFICATION SPEZIFIKATIONEN

Model	Extinguishing agent	Nominal charge	Propellant	Operating temperature	Spraying distance	Spraying time	Height	Ø	Total weight	Fire ratings	
<i>Typ</i>	<i>Löschmittel</i>	<i>Löschmittel-menge</i>	<i>Treibmittel</i>	<i>Betriebs temperatur</i>	<i>Spritzweite ca.</i>	<i>Spritzdauer ca.</i>	<i>Höhe</i>	<i>Ø</i>	<i>Gewicht, gefüllt</i>	<i>Brandklassen</i>	
		[l]			[m]	[s]	[mm]	[mm]	[kg]	A	B
W9DF	Water Wasser	9	N ₂ + He	+5°C + 60°C	~6	~40	567	185	~15,00	13	-
W9GIMF-M58	Water Wasser	9	CO ₂	+5°C + 60°C	~6	~40	567	185	~15,00	13	-
W9GIMF-M74	Water Wasser	9	CO ₂	+5°C + 60°C	~6	~40	569	185	~15,00	13	-

Foam fire extinguishers with internal cartridge

Schaum-Aufladelöcher



Advantages

- Hose weather and UV resisting
- Steel wall-bracket

Applications

Trade, Department stores, Industry, Workshops, Warehouses, Public buildings, Schools, Hospitals, Hotels, Private households, Ships, Truck, etc.

Vorteile

- Hochdruckschlauch Witterungs und UV-Schiffhalter
- Standard-Wandhalter

Einsatzgebiete

Handel, Kaufhäuser, Industrie, Handwerk, Lager, Behörden, Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Privathaushalte, Schiffe, Lkw, u.a.

Foam fire extinguishers permanent pressure

Schaum-Dauerdrucklöcher



Advantages

- Valve with pressure gauge, check valve and controllable releasing lever
- Hose weather and UV resisting
- Steel wall-bracket

Applications

Trade, Department stores, Industry, Workshops, Warehouses, Public buildings, Schools, Hospitals, Hotels, Private households, Ships, Truck, etc.

Vorteile

- Ventil: Aus Pressmessing mit Manometer, Prüfventil und abstellbarem Auslösehebel
- Hochdruckschlauch Witterungs und UV-Schiffhalter
- Standard-Wandhalter

Einsatzgebiete

Handel, Kaufhäuser, Industrie, Handwerk, Lager, Behörden, Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Privathaushalte, Schiffe, Lkw, u.a.

Carbon dioxide fire extinguishers (CO₂)

Kohlendioxidlöcher (CO₂)



Advantages

- Brass-body and controllable releasing lever
- Steel wall-bracket

Applications

Trade, Department stores, Industry, Workshops, Warehouses, Public buildings, Schools, Hospitals, Hotels, Private households, Ships, etc.

Vorteile

- Druckhebelventil und abstellbarem Auslösehebel
- Steel wall-bracket

Einsatzgebiete

Handel, Kaufhäuser, Industrie, Handwerk, Lager, Behörden, Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Privathaushalte, Schiffe, u.a.

SPECIFICATION SPEZIFIKATIONEN

Model	Extinguishing agent	Nominal charge	Propellant	Operating temperature	Spraying distance	Spraying time	Height	Ø	Total weight	Fire ratings	
Typ	Löschmittel	Löschmittel-menge	Treibmittel	Betriebs temperatur	Spritzweite ca.	Spritzdauer ca.	Höhe	Ø	Gewicht, gefüllt	Brandklassen	
		[l]			[m]	[s]	[mm]	[mm]	[kg]	A	B
6GIK-58-AB	H ₂ O+BSX233+ASX	6	CO ₂	0°C + 60°C	~6	~30	487	160	~11,00	34	233
6GIK-S-58-AB											
9GIK-58-AB	H ₂ O+BSX233+ASX	9	CO ₂	0°C + 60°C	~7	~45	575	185	~15,20	34	233
9GIK-S-58-AB											
6GIK-74-AB	H ₂ O+BSX233+ASX	6	CO ₂	0°C + 60°C	~6	~30	497	160	~11,00	34	233
6GIK-S-74-AB											
9GIK-74-AB	H ₂ O+BSX233+ASX	9	CO ₂	0°C + 60°C	~7	~45	575	185	~14,50	34	233
9GIK-S-74-AB											
6GIK-S-58-A	SAE-Aplus®	6	CO ₂	0°C + 60°C	~6	~30	487	160	~11,50	43	-
9GIK-S-58-A	SAE-Aplus®	9	CO ₂	0°C + 60°C	~9	~45	575	185	~16,00	55	-

■ Water with foam cartridge ■ Premix
 Wasser mit Schaumkartusche

SPECIFICATION SPEZIFIKATIONEN

Model	Extinguishing agent	Nominal charge	Propellant	Operating temperature	Spraying distance	Spraying time	Height	Ø	Total weight	Fire ratings		
Typ	Löschmittel	Löschmittel-menge	Treibmittel	Betriebs temperatur	Spritzweite ca.	Spritzdauer ca.	Höhe	Ø	Gewicht, gefüllt	Brandklassen		
		[l]			[m]	[s]	[mm]	[mm]	[kg]	A	B	F
6D-58-A	SAE-Aplus®	6	N ₂ + He	0°C + 60°C	~6	~28	497	160	~10,50	43	-	-
9D-58-A	SAE-Aplus®	9	N ₂ + He	0°C + 60°C	~6	~43	567	185	~14,500	55	-	-
6D-58-AB	H ₂ O+BSX233+ASX	6	N ₂ + He	0°C + 60°C	~6	~28	497	160	~10,00	34	233	-
9D-58-AB	H ₂ O+BSX233+ASX	9	N ₂ + He	0°C + 60°C	~6	~43	567	185	~14,00	34	233	-
6D-58-A(F)	SAE-Aplus® + BSX233	6	N ₂ + He	0°C + 60°C	~6	~28	497	160	~11,00	43	-	75
9D-58-A(F)	SAE-Aplus® + BSX233	9	N ₂ + He	0°C + 60°C	~6	~41	567	185	~15,00	55	-	75

SPECIFICATION SPEZIFIKATIONEN

Model	Extinguishing agent	Nominal charge	Propellant	Operating temperature	Spraying distance	Spraying time	Height	Ø	Total weight	Fire ratings	
Typ	Löschmittel	Löschmittel-menge	Treibmittel	Betriebs temperatur	Spritzweite ca.	Spritzdauer ca.	Höhe	Ø	Gewicht, gefüllt	Brandklassen	
		[kg]			[m]	[s]	[mm]	[mm]	[kg]	A	B
KS2A	CO ₂	2	CO ₂	-30°C + 60°C	~3	~11	565	105	~6,80	-	34
KS5A	CO ₂	5	CO ₂	-30°C + 60°C	~5	~16	755	138	~15,00	-	89



FIRE PROTECTION SOLUTIONS

SICHERHEITSLÖSUNGEN

SAE S.r.l.
Corso Kennedy, 30
Zona Industriale
10070 Robassomero (TO), Italy
Tel. +39 011 924.19.91
info@sae-srl.com
www.sae-srl.com

SAE headquarter

