


SERIE 55.N24 - RANGE 55.N24

CARATTERISTICHE ELETTROMECCANICHE
TECHNICAL FEATURES

Tensione - Nominal Voltage	6 ÷ 24V DC
Coppia - Torque	3,0 ÷ 15,0 Nm
Velocità di uscita - Speed	2 ÷ 50 rpm
Temperatura massima	55° C

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - BUILDING FEATURES

- ⇒ motore magneti permanenti, bidirezionale , tensione di alimentazione 6÷24V DC
permanent-magnet, bi-directional electric motor, 6÷24V DC
- ⇒ guscio in zama, ingranaggi in acciaio Mdp
zama cover, Steel Mdp gears
- ⇒ per il fissaggio sono disponibili n° 6 fori M5 passanti
fastening can be done through six (6) M5. holes
- ⇒ albero lento di uscita disponibile con massimo ø 10,0 mm
output shaft is available with maximum ø 10,0 mm
- ⇒ disponibile con encoder magnetico a bordo e albero personalizzato
available with magnetic encoder and custom output shaft
- ⇒ applicazioni: macchine agricole, macchine alimentari, servomeccanismi industriali, distributori automatici
applications: agriculture machines, food processing machines, industrial equipments, vending machines

