

# LAMPADA MANUALE UV-A P100

## UV-A P100 MANUAL LAMP




### DATI TECNICI GENERALI

Tensione di alimentazione caricabatteria	110-230VAC 50-60 Hz
Tensione di alimentazione apparecchiatura	18V DC
Batteria ricaricabile	18V - 4000 mAh ioni di Litio
Tipo di LED	ad alta potenza, lunghezza d'onda 395 nm
Potenza di emissione UV-A	440-460 mW/cm <sup>2</sup> alla distanza di 10 cm dalla superficie da essiccare
Superficie di essiccazione	350 cm <sup>2</sup> circa
Peso	1,650 Kg
Numero di programmi	8 automatici, 1 manuale
Temperatura di esercizio	-10°C ÷ 40°C

### GENERAL TECHNICAL DATA

Battery charger supply voltage	110-230VAC 50-60 Hz
Equipment supply voltage	18V DC
Rechargeable battery	18V - 4000 mAh Lithium ion
LED type	high power, wavelength 395 nm
UV-A UV-A emission power	440-460 mW/cm <sup>2</sup> at a distance of 10 cm from the surface to be dried
Drying surface	350 cm <sup>2</sup> approximately
Weight	1,650 Kg
Number of programs	8 automatic, 1 manual
Operating temperature	-10°C ÷ 40°C





## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- + Robusta struttura in alluminio per un uso professionale
- + Gestione elettronica intelligente della temperatura dei Led per un'ottima efficienza ed assicurare una vita utile elevata (> 30000 ore)
- + Indicazione dello stato di carica batteria
- + Facile sostituzione della batteria con innesto a slitta rapido per un utilizzo continuo dell'apparecchiatura
- + In poche decine di secondi si ottiene l'essiccazione di primer/fondo riempitivo
- + Nessuna emissione di UV-B e UV-C
- + Alta potenza dissipante del calore con l'ausilio di apposito ventilatore

## MAIN FEATURES

- + Sturdy aluminum structure for professional use
- + Intelligent electronic management of the LED temperature for excellent efficiency and to ensure a long useful life (> 30000 hours)
- + Indication of the battery charge status
- + Easy battery replacement with quick slide insert for continuous use of the equipment
- + In a few tens of seconds the primer / filler is dried
- + No UV-B and UV-C emissions
- + High heat dissipating power with the aid of a special fan

## LAMPADA MANUALE UV-A P100 UV-A P100 MANUAL LAMP



### IL KIT COMPRENDE

- + n° 1 Lampada UV modello P100
- + n° 2 Batterie 18V-4Ah
- + n° 1 Caricabatterie
- + n° 1 Paio di occhiali protettivi UV
- + n° 1 Libretto uso e manutenzione

### THE KIT INCLUDES

- + n° 1 UV Lamp P100 model
- + n° 2 Batteries 18V-4Ah
- + n° 1 Battery charger
- + n° 1 Pair of UV safety glasses
- + n° 1 User manual

### AREA DI ESSICCAZIONE DRYING AREA

Ø 20 cm ~

