

scheda tecnica gruppo di cogenerazione / chp datasheet

Modello / type:	REC_100B_TDM
Rev.	rev.13
Combustibile / fuel	BIOGAS

Caratteristiche generali / general features

Potenza elettrica nominale in servizio continuo cos(fi)=1 Electric nominal power COP @ p.f.1	kW	100
Potenza termica nominale (no Intercooler LT) al lordo dell'efficienza scambio termico (*) (****) Thermal nominal power (LT circuit excluded), exchanger efficiency not calculated	kW	127
Potenza introdotta con il combustibile nominale/ fuel as introduced power	kW	292
Consumo BIOGAS (CH4 60%) / BIOGAS consumption (CH4 60%)	Sm ³ /h	50,8
Rendimento elettrico / electric efficiency	%	34,2
Rendimento termico (con scambiatore acqua – fumi) / thermal efficiency (with water – exhaust heat exchangers)	%	43,5
Rendimento globale / total efficiency	%	77,7

Motore / engine

TEDOM

Modello / type	Type	TB 110 G5V TX 86
Ciclo di lavoro / cycle	Type	Otto 4 tempi / Four stroke
Velocità di rotazione / speed	RPM	1500
Numero di cilindri e cilindrata tot. / Cylinders N° and displacement	n°/dm ³	6 - 11,9
Accensione / ignition	Type	elettronica / electronic
Aspirazione / aspiration	Type	naturale / natural
Portata acqua motore / engine water flow	m ³ /h	15,0
Potenza meccanica al volano / mechanic power	kW	112,5
Tolleranza nella regolazione della velocità a carico costante Speed tolerance at constant load	%	0,25%
Consumo d'olio /oil consumption	kg/h	0,04
Sistema rabbocco olio e capacità serbatoio Oil filling system and auxiliary tank capacity	Tipo / l Type / l	automatic / 50
Portata aria combustione / Combustion air flow	kg/h	561
Portata gas di scarico / Exhaust flow	kg/h	606
Temperatura fumi uscita motore / Exhaust temperature	°C	519
Emissioni di NOx al 15% O2 (*) / NOx emissions level at 15% of O2 (*)	mg/Nm ³	< 188
Emissioni di CO al 15% O2 (*) / CO emissions level at 15% of O2 (*)	mg/Nm ³	< 244
Emissioni di NOx al 5% O2 (*) / NOx emissions level at 5% of O2 (*)	mg/Nm ³	<500
Emissioni di CO al 5% O2 (*) / CO emissions level at 5% of O2 (*)	mg/Nm ³	<650
Pressione sonora a 10 mt / Noise pressure at 10 mt	dB(A)	65

N.B. per garantire i valori di emissioni secondo DL 183, saranno previsti opportuni catalizzatori e/o sistemi SCR

Alternatore / alternator

Tipo alternatore / alternator type	sincrono / synchronous	
Potenza nominale alternatore in servizio continuo Alternator nominal continuous power	kVA	125

ENERBLU COGENERATION srl

Via Enrico Fermi 6 36045 - Lonigo (VI) - P.IVA: IT04204970232 - cap.soc. 100.000,00 i.v. - www.enerblu-cogeneration.com

Cos(φ) nominale / nominal power factor		0,8
Tensione nominale / voltage	V	400
Numero poli / poles number	p	4
Frequenza / frequency	Hz	50
Reattanza subtransitoria secondaria Xd'' Secondary subtransientity Xd''	%	4,53
Rendimento alternatore (cogeneratore a pieno carico e Cos(φ) = 1) Alternator efficiency at full load and P.f. = 1	%	95,0
Precisione della tensione	%	± 5%
Classe di isolamento / insulation class	cl.	H

Dati tecnici recupero termico / thermal power technical data (***)

Potenza termica di recupero acqua e olio Thermal power from water and oil	kW	77
Potenza termica intercooler HT Thermal power recovery from intercooler HT	kW	0
Potenza termica di recupero fumi (@180°C) / exhaust power (@180°C)	kW	50

Biogas

Pressione dinamica minima di fornitura gas alla macchina Minimum dynamic gas supply pressure to the chp	mbar	50
Temperatura massima di fornitura alla macchina Maximum gas supply temperature	°C	15

Condizioni e tolleranze / conditions and tolerances

Massima temperatura aria esterna senza declassamento Maximum outdoor air temperature without downgrading	°C	25
Massima altitudine di lavoro senza declassamento Maximum working altitude without derating	m.s.l.m.	100
Massima umidità relativa / maximum relative humidity	%	30
Minima temperatura ingresso acqua Minimum water inlet temperature	°C	80
Massima temperatura ingresso acqua Maximum water inlet temperature	°C	82
Massima temperatura uscita acqua Maximum water outlet temperature	°C	90
Massimo Delta T° acqua utenza Maximum delta-T on water user circuit	°C	10
Potere calorifico del biogas / Biogas calorific value	kJ/Sm ³	21600
Tolleranza dati potenza elettrica e consumi Electrical power data tolerance and consumption	% ±	5
Tolleranza dati potenza termica / thermal power tolerance	% ±	10
Tolleranza dati pressione sonora / sound level tolerance	dB(A) ±	3



Nota generale/General remarks

- Le potenze elettriche ed i relativi consumi si intendono disponibili esclusi i consumi ausiliari./ Electrical power values and respective consumption values do not include auxiliary consumption
- La potenza elettrica continuativa è definita come potenza continuativa (COP) in accordo alla ISO 8528-1./ Continuous electric power is defined as continuous power in compliance with ISO 8528-1
- Il consumo di combustibile è in accordo alla ISO 3046-1./ Fuel consumption is in compliance with ISO 3046-1.
- Le prestazioni del cogeneratore si riferiscono ai valori di: temperatura ambiente, umidità relativa e pressione di fornitura gas, con le relative tolleranze e efficienze indicate sulla scheda
The performance of the cogenerator refers to the values of ambient temperature, relative humidity and gas supply pressure, with the relative tolerances and efficiencies indicated on the sheet
- Con pressioni di fornitura del gas inferiori a quelle riportate nella scheda, NON si garantisce il corretto funzionamento della macchina e i consumi orari del motore
With gas supply pressures lower than those indicated in the sheet, Enerblu cannot guarantee the correct functioning of the machine and the hourly consumption of the engine.

(*) Emissioni senza catalizzatore. E' possibile, su richiesta, avere emissioni inferiori sia per gli NOx che per i CO / Gross emission level without catalyst system. Upon request it's possible to have lower value of NOx and CO.

(**) Su richiesta del cliente è possibile incrementare la potenza termica recuperata per i seguenti package REC_60B_MAN, REC_80B_TD, REC_100B_TDM e REC_100B_DSN / upon request it's possible to increase the recovered thermal power for the following packages REC_60B_MAN, REC_80B_TD, REC_100B_TDM and REC_100B_DSN

(***) Temperatura OUT fumi 200°C per modelli REC_100B_TDM e REC_100B_DSN / Output temperature with exhaust at 200°C for packages REC_100B_TDM and REC_100B_DSN

(****) Il valore del recupero termico è quello nel caso di coibentazione delle tubazioni e degli scambiatori / The value of recovered heat is that in the case of insulation of pipes and exchangers

ENERBLU COGENERATION srl

Via Enrico Fermi 6 36045 - Lonigo (VI) - P.IVA: IT04204970232 - cap.soc. 100.000,00 i.v. - www.enerblu-cogeneration.com