



EUCERK HE ed HE JR, (High Efficiency) unità a gas modulanti sviluppate interamente da CARLIEUKLIMA, con potenze comprese tra 30 kW e 290 kW a seconda del modello. Realizzate secondo i più evoluti criteri di salvaguardia dell'ambiente, garantiscono rendimenti superiori al 95% .

EUCERK HE and HE JR (High Efficiency), modulating gas fired units totally produced by CARLIEUKLIMA, with power from 30 to 290 kW according to the model.

Realized according to the most advanced criteria of environmental protection, they guarantee efficiency performance more than 95% .



DATI FUNZIONALI FUNCTIONAL DATA

MODELLO MODEL		EUCERK HE JR	EUCERK HE
Portata termica nominale Hs max Nominal heat capacity HS max	kW	133,2	321,9
Portata termica nominale Hs min Nominal heat capacity HS min	kW	33	88,8
Portata termica nominale Hi max Nominal heat capacity Hi max	kW	120	290
Portata termica nominale Hi min Nominal heat capacity Hi min	kW	30	80
Rendimento di combustione Combustion efficiency	%	> 95	> 95
Tipo di bruciatore Burner type		Premix	Premix
Consumo di gas G20 min-max Gas consumption G20 min-max	m³/h	3,17 – 12,7	8,47 – 30,69
Diametro connessione gas Gas connection diameter	Pollici / inches	3/4"	1"
Alimentazione elettrica Electrical power supply	V / Hz	400 / 50-60	400 / 50-60
Potenza elettrica installata Installed electrical power	kW	1,6	2,7
Assorbimento elettrico Electrical absorption	A	2,7	4,7
Diametro espulsione fumi Exhaust duct diameter	mm	120	150
Peso unità Unit weight	kg	122	190
Lunghezza tubazione radiante min-max Radiant pipes length min-max	m	24 – 60	40 – 150
Temperatura media tubazioni Average pipes temperature	°C	< 250	< 250
Ingombro moduli Module sizes	mm	300x800 o/or 400x800	400x800 o/or 400x1200

- Tubazioni calorizzate
- Corpo macchina in Acciaio Inox
- Bruciatore modulante
- Ventilazione modulante
- Lana bianca esente formaldeide
- Giunti di dilatazione in Acciaio Inox
- Bassa potenza elettrica impegnata
- Sistema computerizzato
- Sistema di controllo manutenzione
- Impianti preassemblati
- Possibilità di controllo in cloud

- Calorized pipes
- Stainless steel structure
- Modulating burner
- Modulating ventilation
- White wool formaldehyde free
- Stainless steel expansion joint
- Low electrical power engaged
- Operating software system
- Maintenance control software
- Preassemble modules
- Possibility to manage the units through a Cloud platform

Lo sviluppo continuo per il miglioramento del prodotto può comportare, senza preavviso, cambiamenti e/o modifiche a quanto descritto
Continuous development for product improvement may involve, without notice, changes or modifications to what is described