



Esempio di lavorazione esterna del prodotto Intostukcem su pareti di pietra tufacea. Applicazione effettuata da circa 8 anni.

Example of external processing of the product Intostukcem on walls of tuff stone. Application carried out for about 8 years.



PRODUZIONE DI RASANTE A STUCCO
PER INTERNI ED ESTERNI
VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

La Keiben s.r.l. con sede in Cervinara (AV), via Cinque Vie, iscritta nel registro imprese di Avellino al n° 137488, fondata nel 1998 dall'Amministratore Unico Magnotta Michele, il quale vanta un'esperienza trentennale nel settore dell'edilizia in particolare tinteggiatura, la società Keiben si occupa della produzione di prodotti per l'edilizia, nello specifico stucchi e rasanti, nello specifico rasanti a stucco base gesso alabastrino per interni e rasante a stucco base carbonato per interni ed esterni.

Keiben s.r.l. based in Cervinara (AV), street Cinque Vie, registered in the business register of Avellino at No. 137488, founded in the 1998 by the Unic Director Magnotta Michele, which has thirty years of experience in the construction sector in particular painting, the Keiben company takes care of the production of building products, in particular stucco and smoothing, specifically alabaster gypsum base coatings for interiors and stucco base with carbonate base for interiors and exteriors.

KEIBEN S.R.L.
83012 Cervinara (AV)
via Cinque Vie, 4
tel. +39 334 3255512

mail: keibensrl@live.it
P.Iva/VAT No 02120490640



PRODUZIONE DI RASANTE A STUCCO
PER INTERNI ED ESTERNI
VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

PRODUCTION OF RASANTE A STUCCO
WHOLESALE AND RETAIL SALE



**Prodotti ecologici
di altissima qualità**



**Ecological products
of the highest quality**



KEIBENSTUCCO

Rasante a stucco base gesso alabastrino per interni. Idoneo per applicazioni di angoli in zinco, stuccatura parziale e rasatura totale di vecchie e nuove pareti, chiusura di fughe e rasatura su cartongesso. Si applica anche su legno e ferro. È un ottimo adesivo per l'applicazione di cornici e rosoni in gesso.

Stucco plaster base plaster alabastrino for interiors. Suitable for applications of zinc corners, partial grouting and complete shaving of old and new walls, joints and smoothing of plasterboard. It is also applied on wood and iron. It is an excellent adhesive for the application of plaster frames and rosettes.




Applicazione su legno. Solo stucco (bianco), con una mano di pittura (parte centrale) e con doppia passata di pittura (parte dx)

Application on wood. Only putty (white), with a coat of paint (central part) and with double painting pass (right side)


Applicazione su cartongesso. Solo stucco (bianco), con una mano di pittura (parte centrale) e con doppia passata di pittura (parte dx)

Application on drywall. Only putty (white), with a coat of paint (central part) and with double painting pass (right side)



Applicazione su ferro liscio. Solo stucco (bianco), con una mano di pittura (parte centrale) e con doppia passata di pittura (parte dx)

Application on smooth iron. Only putty (white), with a coat of paint (central part) and with double painting pass (right side)



Applicazione su ferro non liscio. Solo stucco (bianco), con una mano di pittura (parte centrale) e con doppia passata di pittura (parte dx)

Application on non-smooth iron. Only putty (white), with a coat of paint (central part) and with double painting pass (right side)



Applicazione combinata ferro e muro

Combined application iron and wall

INTOSTUKCEM


Rasante a stucco per interni ed esterni a base di carbonato di calcio idoneo per l'applicazione di angoli in zinco, rasatura e stuccatura di vecchie e nuove pareti anche se già pitturate. Si applica direttamente sull'intonaco grezzo, avendo sia la funzione di intanachino bianco liscio carteggiabile, sia da rasante a stucco liscio carteggiabile pronto per il fissativo così proseguendo per la pitturazione finale.

Smoothing compound for interiors and exteriors based on calcium carbonate suitable for the application of zinc corners, shaving and grouting old and new walls even if already painted. It is applied directly to the rough plaster, having both the function of a smooth, sandable, white intanachine and smooth sanded filler ready for fixing, thus continuing for the final painting.



Applicazione su tavelline: 1 tavellina neutra; 2 tavellina con intonaco grezzo; 3 una mano di Intostukcem; 4 due mani di prodotto; 5 tre mani di prodotto.

Application on small tables: 1 neutral table; 2 plank with rough plaster; 3 a coat of Intostukcem; 4 two hands of product; 5 three hands of product.



Tavellina con Intostukcem: tavellina con Intostukcem con una mano di pittura a sx, tavellina con Intostukcem con 2 mani di pittura al centro, tavellina con Intostukcem con 3 mani di pittura a dx.

Table with Intostukcem: board with Intostukcem with a coat of paint on the left, small board with Intostukcem with 2 coats of paint in the center, small board with Intostukcem with 3 coats of paint on the right.



Applicazione su mattoni cemento, una sola mano lato sx, due mani con stuccatura parziale parte centrale, tre mani prodotto finito lato dx.

Application on concrete bricks, one hand on the left side, two hands with partial grouting on the central part, three hands finished product on the right side.