


ATTIVA SAP 164 system KIT



Sistema per comando automazioni, dispositivi elettrici e centrali antifurto
System for the command automation, electrical devices and alarm control panels
Sistema de mando automatización, dispositivos eléctricos y control de alarma

SISTEMA ATTIVA			
Tensione di alimentazione Power supply Tensión de alimentación	10,5 - 14 Vdc		
Assorbimento Current load Consumo	30 mA min - 75 mA max		
Ingressi Input Entradas	programmatore orario Schedule programmer Programador horario		
Ingressi Input Entradas	contatto relè V, R, T relay contact V, R, T relè V, R, T contacto		
Contatto relè V, R e T Relay contact V, R and T Contacto de relé V, R y T	1 A @ 24 V AC/DC		
Segnalazioni Signals Señalización	Chiave valida Chiave falsa Uscita relè V attiva Uscita relè R attiva	Valid key Invalid key Active relay output V Active relay output R	Llave válida Llave falsa Salida relé V activa Salida relé R activa
Garanzia Guarantee Garantía	24 mesi/months/meses		



Caratteristiche generali

Chiave ad induzione programmabile (16 milioni di combinazioni)

2 uscite relè programmabili

Uscita relè per disattivazione del dispositivo comandato

Assegnazione livello di priorità:
- alto
- basso

Interfacciabile ad un programmatore orario a 2 canali

Disponibili adattatori per placche di ogni marca

General characteristics

Programmable induction key (16 million combinations)

2 programmable relay outputs

Relay output for deactivation of the commanded device

Assignment of priority level:
- high
- low

Ability to interface a schedule programmer with 2 channels

Adaptors available for plates of every brand

Características generales

Llave a inducción programable (16 millones de combinaciones)

2 salidas de relé programables

Salida de relé para desactivación del dispositivo controlado

Asignación del nivel de prioridad:
- alta
- baja

Conectable a un programador horario de dos canales

Disponibles adaptadores para placas de otras marcas

SICURO 10



Rivelatore a microonde per impianti antintrusione (protezione volumetrica)

Microwave detectors for anti-intrusion systems (volumetric protection)

Detector a microondas para instalaciones anti-intrusión (protección volumétrica)

	SICURO 10
Tensione di alimentazione - <i>Power supply</i> - Tensión de alimentación	12 V _{DC} ± 15%
Assorbimento - <i>Current load</i> - Consumo	50 mA max
Frequenza operativa - <i>Operative frequency</i> - Frecuencia de trabajo	9,90 GHz
Potenza in uscita - <i>Output power</i> - Potencia de salida	≤ 14 dBm
Portata - <i>Range</i> - Alcance	3 ÷ 12 m regolabile/regulable/adjustable
Durata apertura contatto allarme <i>Opening alarm contact duration</i> Duración de comando relé	1,5 - 5 secondi impostabile <i>seconds adjustable</i> segundos programable
Durata del movimento <i>Movement duration</i> Duración del movimiento	0,5 - 1,5 secondi regolabile <i>seconds adjustable</i> segundos programable
Grado di protezione - <i>Protection range</i> - Grado de protección	IP 65
Altezza di installazione - <i>Installation height</i> - Altura de instalación	3 metri max/ <i>meters max</i> /metros máx
Velocità rilevabile - <i>Detectable speed</i> - Velocidad detectable	0,1 m/s min
Contatto relé - <i>Relay contact</i> - Contacto de relé	0,3 A - 12 V dc
Contatto relé antimanomissione/mascheramento <i>Relay contact Anti-tampering/concealment</i> Contacto de relé anti-sabotaje/enmascaramiento	0,3 A - 12 V dc
Orientabilità verticale - <i>Vertical orientation</i> - Orientación vertical	0 - 60°
Orientabilità orizzontale - <i>Horizontal orientation</i> - Orientación horizontal	± 45°
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperatures</i> Temperatura de funcionamiento	- 20 °C / + 50 °C
Garanzia - <i>Guarantee</i> - Garantía	24 mesi/ <i>months</i> /meses

Caratteristiche generali

Tecnologia planare a microonde

Protezione volumetrica di ambienti fino a 100 mq.

Portata 12 m regolabile

Dispositivo antimanomissione e antimascheramento.

Memorizzazione allarmi/mascheramento

General characteristics

Microwave Planar Technology

Volumetric protection for environments up to 100 square meters

12m adjustable range

Anti-tampering and anti-concealment device

Memorization of alarms/concealment

Características generales





Tecnología planar a microondas

Protección volumétrica de ambiente hasta 100 m²


Alcance 12 m regulable

Dispositivo anti-sabotaje/anti-enmascaramiento

Memorización de alarmas/enmascaramiento



Piano orizzontale
Horizontal plane
Plano horizontal



Piano verticale
Vertical plane
Plano vertical

Copertura - *Range* - Alcance