

# OSSIGENO ATTIVO 100% ECOLOGICO E AMICO DELL'AMBIENTE

## BE COOL..

1. Utilizzo di acqua fredda pertanto, drastica riduzione del consumo energetico.
2. Riduzione dei tempi di lavaggio.
3. Riduzione carica batterica nel ciclo di lavaggio.
4. I tessuti durano piu' a lungo e al tatto sono piu' morbidi.
5. Facile installazione, nessun intervento di applicazione sulla lavatrice.
6. Pulizie domestiche di superfici, pavimenti, vetri mani giocattoli e molto altro solo con acqua fredda con sanitizzazione superiore al 96%.
7. Sistema automatico, esente da manutenzione.
8. Nessun detersivo o ammorbidente.
9. Elimina cattivi odori dalla lavatrice e dallo scarico.
10. Elevato risparmio energetico ed economico.



## PRODOTTI COPERTI RC PRODOTTO

IDRO3 È IL SISTEMA

**EFFICIENTE ED ECOSTOSTENIBILE**

TI PERMETTE DI LAVARE ECOLOGICAMENTE ED ESSERE ECOFRIENDLY



## UTILIZZO E CARATTERISTICHE TECNICHE

### UTILIZZO DELL'OZONO

Sistema progettato per la produzione di acqua ozonizzata con flusso continuo. Generatore interno con scarica a corona con durata 10.000 ore di lavoro.

Attivazione Automatica al passaggio dell'acqua. Adatto per uso quotidiano permettendo di lavare in lavatrice ad acqua fredda senza tensioattivi e sanitzare superfici vetri pavimenti solo con acqua di rubinetto e ossigeno attivo.

### LED LUMINOSO SUL DISPOSITIVO

Luce verde sempr eaccesa per indicare alimentazione di rete (spina collegata). Luce Blue accesa fissa per indicare sistema acceso in fase di produzione acqua ozonizzata.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### IDRO3

Generatore di O3 da 700mg/h.  
Alimentazione 230v.  
Ingresso acqua da 1 a 3 bar.  
Portata da 1 a 6 lit./minuto (circa).  
Temperatura acqua da 0 a 30°.  
Miscelazione con sistema venturi + pompa.  
Dimensioni 32\*28 H9 cm.  
Attacco IN-OUT da 3/4" Maschio.

#### IDRO3 PRO

Generatore di O3 da 1500mg/h.  
Alimentazione 230v.  
Ingresso acqua da 1 a 3 bar.  
Portata da 5 a 15 lit./minuto (circa).  
Temperatura acqua da 0 a 30°.  
Miscelazione con sistema venturi + pompa.  
Dimensioni 32\*28 H9 cm.  
Attacco IN-OUT da 3/4" Maschio.

### GARANZIE E CERTIFICAZIONI

Garanzia 2 anni.  
Certificazione Ce , RoHs.

### ACCESSORI

Tubo lavatrice da 1.5 mt completo di guarnizioni.  
Staffe per fissaggio a muro.  
Cavo alimentazione con presa italiana.